EQUIPOS DE
CONSTRUCCIÓN

Turbocalefacores Diésel.

TURBOCALEFACTORES KRAFTER TD30

Los Turbocalefactores Krafter están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Sistema automático de encendido para dar mayor seguridad al funcionamiento

SENSOR DE LLAMA

Sensor que evita las fugas en el equipo

INDICADOR DE TEMPERATURA

Panel que indica la temperatura discada y la temperatura ambiente

POTENCIÓMETRO

Selector de temperatura deseada para operar

KRAFTER
Más Soluciones, Más Calidad

EMARESA

TURBOCALEFACTORES KRAFTER

TD30

Los Turbocalefactores Krafter son la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	TD 30
POTENCIA (ENTRADA DE CALOR)	30 Kw
VOLTAJE / FRECUENCIA	230 V / 50 Hz
TASA DE FLUJO DE AIRE (m3/h)	720
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel-Kerosene
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/h)	2.8
TAMAÑO DE BOQUILLA (gph)	0.80
PRESIÓN DE AIRE (bar)	0.31
CORRIENTE (A)	1.1
POTENCIA ELÉCTRICA (W)	230
CLASIFICACIÓN DE FUSIBLE	T3.15A
PESO NETO (Kg)	21
LARGO (mm)	920
ANCHO (mm)	456
ALTO (mm)	630
CAPACIDAD DEL ESTANQUE (Lts)	38
RANGO DE OPERACIÓN (h)	~13
VALVULA DE COMBUSTIBLE	Sí
MANILLA	1
TERMOSTATO AMBIENTE	Incorporado
LUZ DE DETECCIÓN DE FALLA	Incorporado
POTENCIA DEL MOTOR (W)	150
MEDIDAS DE LA CAJA (mm)	920x425x515
PESO CAJA (Kg)	22.8
CÓDIGO INTERNO	1810000160130